

■品名

フル対応品（固定用）：CL -HC - ② -P^{※1}EXF - ③
 ベース / ミディウム対応品（固定 / 可動用）：CL -KS - ② -P^{※1}EX - ③

：コネクタ組合せ記号（下表参照） ：ケーブル長記号 例200：20m （長さ範囲：10～20m）²

※1 non-PoCLの場合は無記入

※2 PoCLの場合は、電源の制約からケーブル長を20m以下にする必要があります。

②：コネクタ組合せ記号

		フレームグラバー側					
		MDR ストレート	MDR ライトアングル 上引出し ^{※3}	MDR ライトアングル 下引出し ^{※3}	SDR26 ピン ストレート ^{※3}	SDR26 ピン ライトアングル 上引出し	SDR26 ピン ライトアングル 下引出し
カメラ側	MDR ストレート	MM	MM2(MU)	MM2(MD)	SM	SM(SU)	SM(SD)
	MDR ライトアングル上引出し ^{※3}	MM(MU)	MM(MU/MU)	MM2(MD/MU)	SM(MU)	SM(SU/MU)	SM(SD/MU)
	MDR ライトアングル下引出し ^{※3}	MM(MD)	MM(MU/MD)	MM(MD/MD)	SM(MD)	SM(SU/MD)	SM(SD/MD)
	SDR26 ピンストレート	MS	MS(MU)	MS(MD)	SS	SS2(SU)	SS2(SD)
	SDR26 ピンライトアングル上引出し	MS(SU)	MS(MU/SU)	MS(MD/SU)	SS(SU)	SS(SU/SU)	SS2(SD/SU)
	SDR26 ピンライトアングル下引出し	MS(SD)	MS(MU/SD)	MS(MD/SD)	SS(SD)	SS(SU/SD)	SS(SD/SD)

※3 フル対応品（CL-HC）は MDR ライトアングルコネクタには対応しません。